

Drainagewaterpompen

DPC

De pompen van het type DPC zijn geschikt voor het verpompen van schoon water.

Toegepaste materialen:

- De pompen zijn geheel vervaardigd uit technopolymeer.
- De standaard kabellengte bedraagt 10 meter H05RN-F.
- Motorwikkeling, isolatieklasse F, uitgevoerd met clixonbeveiliging.
- Pomp-/motoras roestvaststaal AISI 303.

Bijzondere eigenschappen:

Deze pomp zuigt via handbediening tot 3mm waterniveau weg!

Niveaubesturing:

Dit pomptype is uitgevoerd met een ingebouwde automatische niveauschakelaar en extra keuzeschakelaar voor handbediening.

Voedingsspanning:

De pompen zijn alléén leverbaar in 230 Volt/50 Hz/1 fase (lichtnet).

Asafdichting:

Mechanical seal koolstof-keramiek en lipseal NBR in oliebad.



Pomptype:	DPC 150/7	DPC 200/10
Vermogen:	300 Watt	650 Watt
A	273 mm	273 mm
B	148 mm	148 mm
C	200 mm	200 mm
D	170 mm	170 mm
E	97 mm	97 mm
F	63 mm	63 mm
DNM	G 1 1/4" uitw.	G 1 1/4" uitw.
Gewicht:	5,2	5,6 kg.

